

Dispositivo elevador manual (suplemento) Manual Lifting Device (supplement)

Dispositivo elevador manual (suplemento):

- Dispositivo elevador manual con tres cilindros elevadores y manivela de mano. Para máquinas tamizadoras con diámetros comprendidos entre Ø 1.200 y 2.900 mm
- Alternativa económica a un dispositivo elevador neumático para el cambio rápido de tamices
- Ambos modelos, el dispositivo manual y el dispositivo neumático, pueden ser acoplados a máquinas ya existentes

Manual Lifting Device (supplement):

- Manual lifting device with 3 lifting cylinders and hand crank handle. For tumbler screening machines diameter range Ø 1,200-2,900mm
- The economic alternative to a pneumatic device for the quick exchange of screen inserts
- Both variants, the pneumatic and the manual device can be retrofitted to existing machines



ALLGAIER
Process Technology GmbH
Ulmer Straße 75
73066 Uhingen
Germany
Phone: +49 7161 301-353
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier.de
www.allgaier.de

Dispositivo elevador neumático (suplemento) Pneumatic Lifting Device (supplement)

Dispositivo elevador neumático (suplemento):

- Dispositivo elevador neumático con instalación fija en máquinas tamizadoras de diámetro Ø 1.200-2.900 mm
- Para máquinas de hasta 5 pisos
- 4 cilindros neumáticos y robustas columnas elevadoras de acero, con guías de precisión, fabricados en Alemania
- Menor demanda de espacio y no necesita inversiones adicionales en manivelas y otros dispositivos elevadores
- Cada piso se selecciona fácilmente mediante simples clavijas de seguridad y los tamices se pueden cambiar rápidamente
- Aviso de seguridad mediante señal acústica cuando se elevan o se bajan los pisos de tamices
- Combinado con las abrazaderas de cierre rápido QSS de Allgaier, hace posible el cambio de los tamices entre 3 y 5 minutos
- Requisitos: conexión de aire comprimido a 6 bar/90 psi

Pneumatic Lifting Device (supplement):

- Permanently installed pneumatic lifting device for tumbler screening machines diameter Ø 1,200-2,900 mm
- For up to 5 decks
- 4 pneumatic cylinders and robust steel lifting columns with precise guideway, made in Germany
- Low space requirements and no additional investments for cranes and other lifting devices
- Every deck is easily selectable through simple plug-in safety clips and screen insert can be removed quickly
- Safety through acoustic warning signal when lifting or lowering screen decks
- Combined with the Allgaier QSS quick clamping screws an exchange of the screens is possible in 3 to 5 minutes
- Requirement: Compressed air connection 6 bar/90 psi



ALLGAIER
Process Technology GmbH
Ulmer Straße 75
73066 Uchingen
Germany
Phone: +49 7161 301-353
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier.de
www.allgaier.de